

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-03-04

Internt nr: P0061

Ersätter datum: 2007-09-26

Bostik Golvspackel Grov

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Godkänt för användning

Godkänt för Laboratorieanvändning

Godkänd av Bostik AB

HANDELSNAMN

Bostik Golvspackel Grov

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Cementbaserad golvspackel.

Bostik Golvspackel grov är et cementbaserad, fuktskadestabil, frostsäker och snabbhärdande finbetong. Används till: Fallbyggnad, avjämning, reparationsarbeten, inom och utomhus och till värmegolv.

Artikelnummer

3895

2. FARLIGA EGENSKAPER



Irriterande

HÄLSA

Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarliga ögonskador.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	portlandcement		2660434	65997-15-1	20-40 %	Xi,R37/38 - R41
2	kvartssand		2388784	14808-60-7	50 - 70 %	
3	oorganiskt fyllmedel		-	-	-	Ej märkningspliktig
4	aluminatcement			65997-16-2	1-10 %	Ej märkningspliktig

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Frisk luft och vila. Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kontakta läkare för rådgivning. Damn kan irritera luftvägarna.

HUDKONTAKT

Tag av förorenade kläder.

KONTAKT MED ÖGONEN

Avlägsna eventuella kontaktlinser och skölj med vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken särade). Kontakta genast läkare om symptom uppträder efter sköljning.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-03-04

Internt nr: P0061

Ersätter datum: 2007-09-26

Bostik Golvspackel Grov

FÖRTÄRING

Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

MEDICINSK INFORMATION

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Ej brännbar.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Undvik inandning av damm. Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Samla in spill i märkta, förslutningsbara behållare.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas.

LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras torr. Förvaras väl tillsluten i originalförpackning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas. Undvik inandning av damm. Sörj för god ventilation. Beakta AFS anvisningar, 2005:17 betr. hygieniska gränsvärden.

ANDNINGSSKYDD

Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning.

ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

HANDSKYDD

Använd lämpliga skyddshandskar.

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
portlandcement	65997-15-1	8 h		10,0	2000	
kvartssand	14808-60-7	8 h		0,1	2000	
aluminatcement	65997-16-2	8 h		10,0	2000	

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-03-04

Internt nr: P0061

Ersätter datum: 2007-09-26

Bostik Golvspackel Grov

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Pulver.
Färg Grå.
Lukt Luktlös
Löslighet
Löslighet i vatten Blandbar med vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Densitet	1,6 g/cm ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

REAGERAR MED

Reagerar häftigt med syror.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING

Irriterar andningsorganen. Inandning av damm i höga halter kan irritera andningsorganens slemhinnor. Beakta AFS anvisningar 1992:16 betr. hantering av kvartshaltiga produkter.

HUDKONTAKT

Irriterar huden. Kan ge sveda, rodnad och eksem. Användning av produkt med överstigen lagringstid kan medföra ökad risk för kromeksem.

KONTAKT MED ÖGONEN

Risk för allvarliga ögonskador.

FÖRTÄRING

Kan förorsaka frätskador i munhåla och svalg.

12. EKOLOGISK INFORMATION

13. AVFALLSHANtering

GENERELLT

Ohärdad produkt skall hanteras som farligt avfall. Uthärdad produkt kan behandlas som byggavfall. Vid hantering av större mängder rådgör med lokala myndigheter och det lokala avfallsbolaget.

Väl tömda förpackningar skall lämnas till återvinning av REPA utsedda materialbolag. Bostik AB är ansluten till REPA. REPA reg. nr 5560104761.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej utvärderat

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-03-04

Internt nr: P0061

Ersätter datum: 2007-09-26

Bostik Golvspackel Grov

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Irriterande

EG-märkning



Nej



Ja



Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

portlandcement (1 - 10 %), aluminatcement (20 - 40 %)

R-FRASER

Nr.

R37/38

R41

R-frastext

Irriterar andningsorganen och huden.

Risk för allvarliga ögonskador.

S-FRASER

S2 förvaras oåtkomligt för barn. S22 Undvik inandning av damm. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S26-Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Vid kontakt med fukt eller vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid som är frätande. Ingående cement är kromreducerad. Kromallergiska personer bör ändå inte hantera färdigblandad produkt(Brukslösning).Innehåller kvarts!

ANDRA MÄRKNINGSFRASER

-

16. ANNAN INFORMATION



ANVÄNDARENS ANTECKNINGAR

-

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.

R37/38

R41

R-frastext

Irriterar andningsorganen och huden.

Risk för allvarliga ögonskador.

SÄKERHETSDATBLAD

Omarbetad: 2008-03-04

Internt nr: P0061

Ersätter datum: 2007-09-26

Bostik Golvspackel Grov