

SÄKERHETS DATABLAD

VIB från CHESS

Omarbetad: 2002-10-04

Internt nr:

Ersätter datum:

EPSCement Lättbetong

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

- Godkänt för användning
 Godkänt för labbanvändning
 Godkänd av Heidelberg Cement Group

HANDELSNAMN : EPSCement Lättbetong
GRUPPNAMN : Torrbruk
FORMEL :
ART.nr: :

LEVERANTÖR :
Företag : EPSCement Svenska AB
Adress : Skyttevägen 17
Postnr/Ort : 186 91 Vallentuna
Land : Sverige
Telefon : 08-449 15 35
Kontaktperson : Håkan Dackefjord / Mikael Wänqvist

2. SAMMANSÄTTNING ÄMNEAS KLASSIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Vikt-%	Märkning
1	Portlandcement		65997-15-1	10-30%	Xi,37/38-41-43
Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig. Y i R-listakolumnen anger att ingrediensen finns på en restriktionslista, N i R-listakolumnen anger att ingrediensen inte finns på en restriktionslista.					

3. FARLIGA EGENSKAPER



HÄLSA

Risk för allvarlig ögonskada. Irriterar andningsorganen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. Vid kontakt med fukt eller vid vattentillsats bildas frätande kalciumhydroxidlösning.

MILJÖ

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges.

SÄKERHETS DATABLAD

VIB från CHESS

Omarbetad: 2002-10-04

Internt nr:

Ersätter datum:

EPSCement Lättbetong

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

HUDKONTAKT

Skölj genast huden med tvål och vatten. Avlägsna genomfuktade kläder och fortsätt skölja. Kontakta läkare om irritationen kvarstår efter tvättning.

KONTAKT MED ÖGONEN

Undvik att gnugga ögonen. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Spola GENAST ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare för rådgivning.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Ej brandfarligt.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Undvik dammbildning och spridning av damm.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Föroreningarna ej vattentäta eller avlopp.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Samla upp små mängder försiktigt. Undvik dammning. Våttorka eller dammsug.

7. HANTERING OCH LAGRING

LAGRING

Förpackningen förvaras torr.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Mekanisk ventilation eller punktutslug kan behövas. Möjlighet till ögonspolning.

ANDNINGSSKYDD

Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A/P2.

ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

HANDSKYDD

Skyddshandskar (neopren, nitrilgummi, PVC).

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder efter behov.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form: Pulver.
Färg: Gråvit.
Lukt: Svag.

Smält-/steln.punkt: Densitet: 350 kg/m³
pH-lösning: ca 12

SÄKERHETS DATABLAD

VIB från CHES

Omarbetad: 2002-10-04

Internt nr:

Ersätter datum:

EPSCement Lättbetong

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING

Damm kan irritera luftvägarna.

HUDKONTAKT

Kan ge allergi vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Personer med kromallergi bör undvika all hantering med cementprodukter.

KONTAKT MED ÖGONEN

Risk för allvarlig ögonskada.

FÖRTÅRING

Kan ge irritation på slemhinnor, illamående och kräkningar.

SENSIBILISERING

Innehåller sexvärt krom. Kan ge upphov till en allergisk reaktion. Cementen är kromreducerad vilket innebär att risken för sensibilisering är mycket låg.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

NEDBRYTBARHET

Ej biologiskt nedbrytbar.

EKOTOXICITET

Inte bedömd som miljöfarlig.

13. AVFALLSHANtering

GENERELLT

Deponeras eller destrueras enligt lokala föreskrifter.

14. TRANSPORTINFORMATION

Kemikalien klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering:



EG -Etikett

Ja

Nej

Ej bedömt

SAMMANSÄTTNING

Portlandcement (10-30%)

R-FRASER

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S22 Undvik inandning av damm. S24 Undvik kontakt med huden. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglas ögon eller ansiktsskydd.

SÄKERHETS DATABLAD

VIB från CHESS

Omarbetad: 2002-10-04

Internt nr:

Ersätter datum:

EPSCement Lättbetong

16. ÖVRIG INFORMATION

LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Bedömd på basis av tillgängliga data

R37/38	Irriterar andningsorganen och huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2002-10-04	Håkan Dackefjord	Utfärdande

This document was generated using Pride Chess 8.5.6, database - MS SQL Server .

