

Säkerhetsdatablad

enligt KIFS 1998:8, 91/155/EEG och ISO 11014-1

Utskriftsdatum: 24.10.2006

Sida: 1/5

Omarbetad: 18.04.2005

Reg. Nr.: 014-00215065.0000

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produkter

Produktnamn

Sikafloor Proseal W

Uppgifter om tillverkare/leverantör

Tillverkare/leverantör:

Sika Sverige AB

Postadress:

Veddestavägen 18-20

Postnummer - Ort:

175 06 Järfälla

Land:

Sverige

Telefon:

08-6218900

Telefax:

08-6218989

Utfärdare:

Ekologi & Miljö

I nödsituation:

112 Begär giftinformation

* 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Kemisk beskrivning

Vattendispergerad butadien-styrenpolymer

Hälsa/miljöfarliga ämnen

Utformad enligt KIFS 1994:12

CAS Nr.

Halt

Symbol

R-fras

EC Nr.

· Troysol LAC

0.1 - 1 % Xn,N

48/20,38,41,51/53

· (2-methoxymethylethoxy)propanol

34590-94-8

1 - 2.5 %

252-104-2

3. Farliga egenskaper

Se punkt 11 och 12

4. Första hjälpen

Allmän information

Visa alltid varuinformationsbladet för läkaren.

Inandning

Kontakta läkare vid besvär.

Hudkontakt

Vid hudkontakt, tvätta genast med tvål och vatten.

Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.

Stänk i ögonen

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken isär.

Produktnamn: Sikafloor Proseal W Utskriftsdatum: 24.10.2006	Sida: 2/5
Omarbetad: 18.04.2005	Reg. Nr.: 014-00215065.0000
<p>4. Första hjälpen (Forts.) Uppsök omedelbart läkare.</p> <p>Förtäring Framkalla ej kräkning. Uppsök omedelbart läkare.</p>	
<p>5. Brandbekämpningsåtgärder</p> <p>Lämpliga släckmedel Alla tillgängliga släckmedel kan användas.</p> <p>Förbränningsprodukter och gaser i samband med brand I händelse av brand kan följande ämnen frigöras: Koloxid (CO) Koldioxid (CO₂) Kväveoxider (NO_x)</p> <p>Kompletterande information Brandrester och förorenat släckningsmaterial skall tas omhand i enlighet med lokala avfallsbestämmelser Samla upp kontaminerat släckvatten, får ej släppas ut i avloppet.</p>	
<p>6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp</p> <p>Personskydd Sörj för god ventilation. Använd skyddskläder. Använd andningsskydd vid exponering av ånga/damm/aerosoler.</p> <p>Miljöskydd Förhindra att komma i avlopp eller vattendrag. Vid utsläpp till vattendrag, mark eller avlopp kontakta berörda lokala myndigheter.</p> <p>Saneringsmetod Ta upp med absorptionsmaterial (t ex sand, sågspån eller liknande) Behandla materialet efter uppsamling enligt anvisningar under rubrik 13 "Avfallshantering"</p>	
<p>7. Hantering och lagring</p> <p>Hantering Förebyggande hanteringsåtgärder Se kapitel 8 Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder</p> <p>Förebyggande åtgärder mot brand och explosion Ej tillämpligt</p>	

Produktnamn: **Sikafloor Proseal W**

Utskriftsdatum: 24.10.2006

Sida: 3/5

Omarbetad: 18.04.2005

Reg. Nr.: 014-00215065.0000

7. Hantering och lagring (Forts.)

Lagring

Lagringsutrymme och förpackning
Förpackningen förvaras torrt och väl tillsluten på sval väl
ventilerad plats.

Olämplig samlagring
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Åtgärder vid rengöring/omhändertagande
Skyddas mot frost.
Skyddas för värme och direkt solljus.
Skyddas mot fukt och vatten.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Ämne med hygieniskt gränsvärde som kan kräva exponeringsmätning

Kemiskt namn		Ref/Land/År	
CAS Nr.	Typ		
· (2-methoxymethylethoxy)propanol			
34590-94-8	NGV	300 mg/m3	AFS 2005:17, I
34590-94-8	EU-TWA (8h)	308 mg/m3	2000/39/EC
34590-94-8	EU-TWA (8h)	50 ml/m3	2000/39/EC

Personlig skyddsutrustning

Förebyggande och personliga skyddsåtgärder
Sörj för god ventilation eller punktutsug på arbetsplatsen.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Använd hudskyddande salva.
Tag genast av förorenade eller nedstänkta kläder.
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
Tvätta händerna i samband med raster och vid arbetets slut.

Andningsskydd
Ej tillämpligt.

Skyddshandskar
handskar av butylkautschuk/nitrilkautschuk

Ögonskydd
Skyddsglasögon.

Kroppsskydd
Arbetskläder

Produktnamn: Sikafloor Proseal W	Sida: 4/5
Utskriftsdatum: 24.10.2006	
Omarbetad: 18.04.2005	Reg. Nr.: 014-00215065.0000
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper	
Beskrivning	
Form:	Flytande
Färg:	Vit
Lukt:	Av ammoniak
Data av betydelse för säkerhet	Metod
Flampunkt	ej tillämplig
Densitet vid 20°C	ca. 1.012 g/cm ³
pH-värde vid 20°C	ca. 9.5
VOC (Lösningsmedel)	0.44 %
VOC (CH)	0.44 %
10. Stabilitet och reaktivitet	
Material att undvika/farliga reaktioner	
Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.	
Termisk nedbrytning och hälsofarliga nedbrytningsprodukter	
Ingen nedbrytning vid avsedd användning.	
11. Toxikologisk information	
Humandata	
Vid hudkontakt:	
Kan ge irritationer.	
Vid stänk i ögonen:	
Kan ge irritationer.	
Vid inandning:	
Kan ge irritationer.	
Vid förtäring:	
Kan orsaka hälsoproblem.	
12. Ekologisk information	
Kompletterande information	
Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller mark.	
13. Avfallshantering	
Produkter	
Rekommendationer	
Bedöms inte vara farligt avfall.	

Produktnamn: Sikafloor Proseal W Utskriftsdatum: 24.10.2006	Sida: 5/5
Omarbetad: 18.04.2005	Reg. Nr.: 014-00215065.0000
13. Avfallshantering (Forts.) Använda förpackningar Rekommendationer Helt tömda förpackningar kan återvinnas. Förpackningar som inte rengörs skall omhändertas på samma sätt som innehållet.	
14. Transportinformation ADR-S/RID Vidare information Ej farligt gods. IMO/IMDG Vattenförorenan.: no Vidare information Ej farligt gods. IATA/ICAO Vidare information Ej farligt gods.	
15. Gällande föreskrifter Märkning enligt EG-Direktiv Enligt EU:s riktlinjer/lagar i respektive land är produkten ej märkningspliktig.	
16. Annan information asterisk (*) i vänstra marginalen markerar förändring från tidigare version. Recommended use: Chemical product for construction and industry R-fraser för ämnen listade under punkt 2 38 Irriterar huden. 41 Risk för allvarliga ögonskador. 48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.	
Informationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för publikation. Det lämnas inga garantier. Våra senast uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas. Vänligen läs Produktblad före all användning och behandling.	