

Modern Betong Golvtvätt

Golv rengöringsmedel / Impregneringsmedel

Produktbeskrivning

Modern Betong golvtvätt är en neutral miljöanpassad produkt för impregnering, skydd, rengöring och daglig vård av alla sorters kalkhaltiga stengolv (natursten som granit, marmor, kalksten, skiffer, gnejs; terrazzo / cementmosaik/ marmethone men kan med fördel även användas på konststen som kakel, klinkers, terrakotta, granitkeramik, Ergonplatta). Modern Betong golvtvätt rengör och skyddar i ett moment och lämnar inga vattenrester. Ytan blir starkt vatten- och smutsavvisande vilket även underlättar städning och ökar golvets livslängd. Detta sker genom en kemisk reaktion med kalken i underlaget. Ytan andas (ej diffusionstät). Inga missfärgningar. Produkten bildar ett extremt tunnskikt (monomolekylärt av vattenfrånstötande kalkstvä). Vattenlöslig smuts hindras från att tränga ner i ytans mikroporer. Resultat - en ren, lättstädad stenyta med naturlig patina / lyster. Produkten är halkhämmande, flexibel och kostnadseffektiv.

Modern Betong golvtvätt innehåller inga komplexbildande hartssyror (tex talloja som ju är dokumenterat allergiframkallande).

Praktisk information

Golvrengöringsmedel i koncentrat för maskinell och manuell rengöring och underhåll av alla vattentåliga golv.

Manuell metod

- Daglig rengöring 0,5 - 1dl till 10 liter vatten.
- Grundimpregnering
- 1 liter medel till 5 liter ljummet vatten beroende av porositeten hos golvet. Blankt golv suger mindre, dosering 1:10 (Nollställ golvet med Sympakon; por-och djuprengörare. Stenen skall vara fri från smuts, olja, kalk och cementrester.)

Kombiskurmaskin

- 1 dl till 10 liter vatten (normal smutsning),
3 dl till 10 liter vatten (grov smutsning)

Notera - Om man märker att man fått en fet hinna, svabba efter med varmt vatten så får man bort överskottet.

Lagringsstabilitet

Minst 2 år i obruten förpackning vid temperatur över 0° C.

Förpackning

25 liters dunkar

Färg, form, lukt	Gulvit, lättflytande vätska med doft Cecilia (citrus) alternativt oparfumerad
Biologiska egenskaper	Biologiskt nedbrytbar.
Viskositet	Under 15 sek (SIS-norm 184115)
pH-värde	ca 8,5 i koncentrat ca 8,0 i brukslösning (1 %-ig)
Densitet	990 kg / m ³
Frostkänslighet	Tål köld. Emulgerar vid kyla. Fullt användbar efter upptining och omrörning.

Yrkeshygienisk Information

Klassificering - Ej hälsofarlig

Ej märkningspliktig produkt

Brandklass - Ej brandfarlig

Åtgärder vid olyckshändelse

Hudkontakt - Skölj bort med vatten

Stänk i ögonen - Skölj med rikligt med vatten

Förtäring - Ge vatten som utspädning

Skyddsåtgärder

Skyddshandskar av plast kan med fördel användas där användningen är förknippad med hudkontakt. Detta gäller särskilt personer med känslig hud som använder produkten regelbundet.

Åtgärder vid nedsväljning

Ge vatten att dricka. Till sjukhus för kontroll om nämnvärda mängder förtärs.

Ring SOS 112 eller Giftinformationscentralen 08-33 12 31.

Modern Betong

Sjöflygvägen 44, 183 62 Täby

Tel: 08-756 01 00 • Fax: 08-756 83 44

www.modernbetong.se •

mbt@modernbetong.se