

**1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET****Produktnamn** : Peran EPW pigm comp B**Användningsområde** : Fogfria golvbeläggningar.**Leverantör** : Peran AB  
284 80 Perstorp  
tel: 0435-380 00  
fax: 0435-314 98  
www.peran.com**Telefonnummer vid nödsituationer** : Tel: 020-996000 (Emergency Response Center, Giftinformationscentralen)**2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING****Allmän beskrivning** : Beredning.**Information om ingående ämnen**

Kemiskt namn	CAS-nr	%	EG-nummer	Symbol *	R-fraser *
Polyamin-epoxiaddukt	-	10-20	-	Xn	R22-41

\* Gäller för respektive ämne. Fullständig text för R-fraser framgår av avsnitt 16.

**3. FARLIGA EGENSKAPER****Hälsorisker** : Risk för allvarlig ögonskada.**4. FÖRSTA HJÄLPEN****Allmän information** : Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Ta med säkerhetsdatabladet. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.**Inandning** : Frisk luft, vila.**Förtäring** : Skölj munnen med vatten. Drick vatten. Konsultera en läkare.**Kontakt med huden** : Tag direkt av förorenade kläder. Tvätta omedelbart bort med tvål och mycket vatten.**Kontakt med ögonen** : Tag ut kontaktlinser. Skölj ur ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter, medan ögonlocken hålls brett isär. Skaffa omedelbart läkarvård.**5. ÅTGÄRDER VID BRAND****Lämpliga släckmedel** : Pulver, alkoholresistent skum, spridd vattenstråle, koldioxid.**Farliga termiska sönderdelningsprodukter** : Kolmonoxid, koldioxid och kväveföreningar.**Skyddsutrustning för brandmän** : Använd andningsmask med lufttillförsel.**6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****Personliga skyddsåtgärder** : Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd rätt skydd (se avsnitt 8). Håll obehöriga borta.

- Åtgärder för att skydda miljön** : Undvik utsläpp till miljön. Vid större utsläpp: Kontakta omedelbart brandkår och polis.
- Saneringsmetoder** : Samla upp spillt material i förslutningsbara förpackningar. Absorbera återstoden i sand eller i annat neutralt material. Lämnas till avfallshantering (se avsnitt 13).

## 7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering** : Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik temperaturer över 30 °C. Spruta ej, det ger upphov till hälsofarlig dimma. Sörj för god ventilation. För lägningsanvisning, se separat produktinformation. Eventuella nationella föreskrifter om epoxiprodukter/härdplaster skall följas (se avsnitt 15).
- Förvaring** : Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats. Förpackningen förvaras torrt. Förvaras vid 5-30 °C. Skyddas mot direkt solljus. Förvaras åtskilt från syror.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

- Tekniska åtgärder** : Sörj för god ventilation.
- Hygieniska åtgärder** : Tvätta händerna efter arbete med produkten. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Arbetskläder förvaras åtskilda från andra kläder. Tvätta kläder separat före återanvändning.
- Hygieniska gränsvärden:**
- Sverige, enligt AFS 2000:3** : Ej tillämplig.
- Personlig skyddsutrustning**
- Hud och kropp** : Använd skyddskläder.
- Händer** : Använd lämpliga skyddshandskar.
- Ögon** : Använd heltäckande skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- Övrig skyddsutrustning** : Utrustning för ögonsköjning. Nöddusch.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.
- Färg** : Varierande.
- Lukt** : Svag.
- Kokpunkt** : >100 °C.
- Densitet** : ca 1.35 g/cm<sup>3</sup>.
- Löslighet i vatten** : Obegränsad.
- Flampunkt** : >100 °C.
- Explosiva egenskaper** : Ej explosivt.

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- Stabilitet** : Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.
- Förhållanden som bör undvikas** : Undvik temperaturer över 40 °C.
- Ämnen som bör undvikas** : Oxidationsmedel och syror.
- Farliga reaktioner** : Reagerar med syra under värmeutveckling.
- Farliga nedbrytningsprodukter** : Förekommer ej vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

**Inandning** : Vid uppvärmning kan irriterande ångor bildas.  
**Förtäring** : Kan vara lätt irriterande.  
**Hudkontakt** : Kan vara lätt irriterande.  
**Kontakt med ögonen** : Kraftigt irriterande. Risk för allvarlig ögonskada.

**Information om ingående ämnen:**

**Kemiskt namn** : **Polyamin-epoxiaddukt**  
**Akut giftighet - Oralt** : Farligt vid förtäring.  
**Ögonirritation** : Kraftigt irriterande (kanin).

**12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION**

Låt inte produkten komma ut i mark, avlopp eller vattenmiljö.

**Information om ingående ämnen:**

**Kemiskt namn** : **Polyamin-epoxiaddukt**  
**Persistens/nedbrytbarhet** : Ämnet förväntas vara långsamt biologiskt nedbrytbart.

**13. AVFALLSHANTERING**

**Överbliven produkt** : Tas om hand enligt lokala föreskrifter. Lämnas till avfallshantering.  
EWC-kod 080119.  
Uthårdning rekommenderas: EWC-kod 080112.  
**Förorenad förpackning** : Tas om hand enligt lokala föreskrifter. Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.  
**Övrig information** : Eventuella nationella föreskrifter om epoxiprodukter/härdplaster skall följas (se avsnitt 15).

**14. TRANSPORTINFORMATION**

Fri från transportföreskrifter.

**15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER****Klassificering enligt EU-föreskrifter:**

**Farosymboler** : Xi



IRRITERANDE

**R-fraser** : Risk för allvarlig ögonskada [=R41].

**S-fraser** : Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare [=S26].  
Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd [=S37/39].

**Innehåller** : Polyamin-epoxiaddukt.

**Nationella föreskrifter**

**Sverige** : Denna produkt är bedömd och klassificerad enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12 t.o.m. ändring 2001:3).  
Arbetskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om härdplaster (AFS 1996:4) skall följas. Vid yrkesmässig hantering får endast personer som har genomgått en särskild utbildning arbeta med produkten.

**16. ÖVRIG INFORMATION**

Produkten används tillsammans med Peran EPW pigm glossy comp A eller Peran EPW pigm matt comp A. Comp A och comp B reagerar under värmeutveckling. Fullständig uthärdningstid är 5-7 dagar. För läggningens anvisning, se separat produktinformation. Se även separat säkerhetsdatablad för comp A.

**Förklaring till R-fraser i avsnitt 2:**

R22 Farligt vid förtäring, R41 Risk för allvarlig ögonskada.

**Historik**

**Version Land / Språk** : Sverige / Svenska  
**Datum föregående upplaga** : -  
**Sammanställt av** : Kristina Rehnberg.

Detta säkerhetsdatablad stöder sig på Peran AB:s nuvarande kunskap och erfarenhet, och skall tjäna som vägledning för en säker hantering av produkten med avseende på hälsa och miljö.