

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn : Flowshield/coat LXP Base A

Användningsområde : Fogfria golvbeläggningar.

Leverantör

: Flowcrete Sweden AB
284 80 Perstorp
tel: 0435-386 30
fax: 0435-314 98
e-post: sweden@flowcrete.com
www.flowcrete.com

Flowcrete Group plc
The Flooring Technology Centre
Booth Lane, Moston, Sandbach
Cheshire CW11 3QF, England
tel: +44 (0) 1270 753000
fax: +44 (0) 1270 753333

**Telefonnummer vid
nödsituationer**

: Tel: 020-996000 (Kemiakuten, Giftinformationscentralen)

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Allmän beskrivning : Beredning.

Information om ingående ämnen

Denna produkt innehåller i överensstämmelse med EU-föreskrifter och nationella föreskrifter inga farliga ämnen.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsorisker

: Kan vara lätt irriterande för ögonen.

Övrig information

: Denna produkt behöver enligt EU-föreskrifter inte klassificeras.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information

: Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Ta med säkerhetsdatabladet. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.

Förtäring

: Skölj munnen med vatten. Drick vatten.

Kontakt med huden

: Tag av förorenade kläder. Tvätta av med tvål och mycket vatten.

Kontakt med ögonen

: Tag ut kontaktlinser. Skölj ur med mycket vatten medan ögonlocken hålls brett isär.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel

: Pulver, alkoholresistent skum, spridd vattenstråle, koldioxid.

Farliga termiska

: Kolmonoxid och koldioxid.

sönderdelningsprodukter

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder

: Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd rätt skydd (se avsnitt 8).

**Åtgärder för att skydda
miljön**

: Undvik utsläpp till miljön. Vid större utsläpp: Kontakta omedelbart brandkår och polis.

Saneringsmetoder

: Samla upp utspillt material. Absorberas i sand eller i annat neutralt material. Lämnas till avfallshantering (se avsnitt 13).

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering** : Undvik kontakt med huden och ögonen. För användningsanvisning, se separat produktinformation.
- Förvaring** : Lagras mellan följande temperaturer: 15-25 °C. Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

- Hygieniska åtgärder** : Undvik kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna efter arbete med produkten. Åt inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
- Hygieniska gränsvärden:**
Sverige, enligt AFS 2005:17 : Ej tillämplig.
- Personlig skyddsutrustning**
- Hud och kropp** : Skyddskläder rekommenderas.
 - Händer** : Använd lämpliga skyddshandskar.
 - Ögon** : Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
 - Övrig skyddsutrustning** : Utrustning för ögonsköljning.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.
- Färg** : Varierande.
- Lukt** : Svag.
- Kokpunkt** : Ej känd.
- Densitet** : ca 1.5 g/cm³.
- Löslighet i vatten** : Olöslig. Ej blandbar.
- pH** : Ej fastställd.
- Flampunkt** : >100 °C.
- Explosiva egenskaper** : Ej explosivt.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- Stabilitet** : Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.
- Förhållanden som bör undvikas** : Undvik uppvärmning.
- Farliga reaktioner** : Förekommer ej vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.
- Farliga nedbrytningsprodukter** : Förekommer ej vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

- Kontakt med ögonen** : Kan vara lätt irriterande.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten innehåller inga ämnen som är klassificerade som miljöfarliga. Produkten bedöms inte vara skadlig för vattenorganismer. Undvik utsläpp till miljön.

13. AVFALLSHANTERING

- Överbliven produkt** : Tas om hand enligt lokala föreskrifter. Lämnas till avfallshantering. EWC-kod 080112.

Föreordnad förpackning : Tas om hand enligt lokala föreskrifter. Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

14. TRANSPORTINFORMATION

Fri från transportföreskrifter.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering enligt EU-föreskrifter:

Denna produkt behöver enligt EU-föreskrifter inte klassificeras.

S-fraser : Undvik kontakt med huden och ögonen [=S24/25].

Nationella föreskrifter

Sverige : Denna produkt är bedömd och klassificerad enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7 och KIFS 2005:5).

16. ANNAN INFORMATION

Produkten används tillsammans med Flowshield/coat LXP Hardener B. Base A och Hardener B reagerar under värmeutveckling. Fullständig uthärdningstid är ca 48 timmar. För läggningsanvisning, se separat produktinformation. Se även separat säkerhetsdatablad för Hardener B.

Förklaring till R-fraser i avsnitt 2:

Ej tillämplig.

Historik

Version Land/Språk : Sverige / Svenska

Datum föregående upplaga : -

Sammanställt av : Kristina Rehnberg, Flowcrete Sweden AB, 284 80 Perstorp, Sverige.

Detta säkerhetsdatablad stöder sig på Flowcrete Sweden AB:s nuvarande kunskap och erfarenhet, och skall tjäna som vägledning för en säker hantering av produkten med avseende på hälsa och miljö.