

Floor 4945 Glasfibernät

Sida 1, 2006-11-22

Produktbeskrivning

Floor 4945 Glasfibernät används till maxit's koncept och system där en förstärkning av avjämningsmassan nödvändig. Glasfibernätet är alkalieresistent.

Installationsanvisningar

Floor 4945 Glasfibernät används som armering i maxits flytande golvkonstruktioner och system. Den är särskilt utvecklad att användas tillsammans med avjämningsmassa på Floor 4940 Geotextil. Glasfibernätet rullas ut över hela ytan med 50 mm överlapp i skarvarna.

Egenskaper

Maskstorlek 10x10 mm

Underlag

Underlaget ska vara av typ som kan bära vikten av den tillkommande avjämningsmassan. Vid ovisshet ta kontakt med konstruktör.

Förpackning

Längd 100 m

Bredd 1000 mm

Produktspecifikation

Kulör	Vit
Materialåtgång	Ungefär 1,1 m ² / m ² med överlapp

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan maxit inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför maxits ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

