

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET**Produktnamn** : Peran Primer W comp B**Användningsområde** : Fogfria golvbeläggningar.**Leverantör** : Peran AB
284 80 Perstorp
tel: 0435-380 00
fax: 0435-314 98
www.peran.com**Telefonnummer vid nödsituationer** : Tel: 020-996000 (Emergency Response Center, Giftinformationscentralen).**2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING****Allmän beskrivning** : Beredning.**Information om ingående ämnen**

Kemiskt namn	CAS-nr	%	EG-nummer	Symbol *	R-fraser *
Polyamin-epoxiaddukt	-	10-20	-	Xi	R41

* Gäller för respektive ämne. Fullständig text för R-fraser framgår av avsnitt 16.

3. FARLIGA EGENSKAPER**Hälsorisker** : Risk för allvarlig ögonskada.**4. FÖRSTA HJÄLPEN****Allmän information** : Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Ta med säkerhetsdatabladet. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.**Inandning** : Frisk luft, vila.**Förtäring** : Skölj munnen med vatten. Drick vatten. Konsultera en läkare.**Kontakt med huden** : Tag direkt av förorenade kläder. Tvätta omedelbart bort med tvål och mycket vatten.**Kontakt med ögonen** : Tag ut kontaktlinser. Skölj ur ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter, medan ögonlocken hålls brett isär. Skaffa omedelbart läkarvård.**5. ÅTGÄRDER VID BRAND****Lämpliga släckmedel** : Pulver, alkoholresistent skum, spridd vattenstråle, koldioxid.**Farliga termiska sönderdelningsprodukter** : Kolmonoxid, koldioxid och kväveföreningar.**Skyddsutrustning för brandmän** : Använd andningsmask med lufttillförsel.**6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****Personliga skyddsåtgärder** : Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd rätt skydd (se avsnitt 8). Håll obehöriga borta.

Åtgärder för att skydda miljön	: Undvik utsläpp till miljön. Vid större utsläpp: Kontakta omedelbart brandkår och polis.
Saneringsmetoder	: Samla upp spillt material i förslutningsbara förpackningar. Absorbera återstoden i sand eller i annat neutralt material. Lämnas till avfallshantering (se avsnitt 13).

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	: Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik temperaturer över 30 °C. Spruta ej, det ger upphov till hälsofarlig dimma. Sörj för god ventilation. För lägningsanvisning, se separat produktinformation. Eventuella nationella föreskrifter om epoxiprodukter/härdplaster skall följas (se avsnitt 15).
Förvaring	: Förpackningen förvaras väl tillsluten och torr. Skyddas mot direkt solljus. Förvaras åtskilt från syror och oxidationsmedel. Förvaras vid 5-40 °C.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska åtgärder	: Sörj för god ventilation.
Hygieniska åtgärder	: Tvätta händerna efter arbete med produkten. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Arbetskläder förvaras åtskilda från andra kläder. Tvätta kläder separat före återanvändning.
Hygieniska gränsvärden: Sverige, enligt AFS 2000:3	: Ej tillämplig.
Personlig skyddsutrustning	
Hud och kropp	: Använd skyddskläder.
Händer	: Använd lämpliga skyddshandskar.
Ögon	: Använd heltäckande skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Övrig skyddsutrustning	: Utrustning för ögonsköljning. Nöddusch.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikaliskt tillstånd	: Vätska.
Färg	: Grå.
Lukt	: Svag, ammoniak.
Kokpunkt	: >100 °C.
Densitet	: ca 1.51 g/cm ³ .
Löslighet i vatten	: Löslig.
pH	: Ej fastställd.
Flampunkt	: >100 °C.
Explosiva egenskaper	: Ej explosivt.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	: Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.
Förhållanden som bör undvikas	: Undvik temperaturer över 40 °C.
Ämnen som bör undvikas	: Oxidationsmedel och syror.
Farliga reaktioner	: Reagerar med syra under värmeutveckling.
Farliga nedbrytningsprodukter	: Förekommer ej vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning : Vid uppvärmning kan irriterande ångor bildas.
Förtäring : Kan vara lätt irriterande.
Hudkontakt : Kan vara lätt irriterande.
Kontakt med ögonen : Kraftigt irriterande. Risk för allvarlig ögonskada.

Information om ingående ämnen:

Kemiskt namn : **Polyamin-epoxiaddukt**
Akut giftighet - Oralt : LD₅₀ oralt, råtta: >2000 mg/kg.
Akut giftighet - Dermal : LD₅₀ dermal, kanin: >2000 mg/kg.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Låt inte produkten komma ut i mark, avlopp eller vattenmiljö.

Information om ingående ämnen:

Kemiskt namn : **Polyamin-epoxiaddukt**
Övrig information : Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

13. AVFALLSHANTERING

Överbliven produkt : Tas om hand enligt lokala föreskrifter. Lämnas till avfallshantering.
EWC-kod 080119.
Uthärdning rekommenderas: EWC-kod 080112.
Förorenad förpackning : Tas om hand enligt lokala föreskrifter. Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.
Övrig information : Eventuella nationella föreskrifter om epoxiprodukter/härdplaster skall följas (se avsnitt 15).

14. TRANSPORTINFORMATION

Fri från transportföreskrifter.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER**Klassificering enligt EU-föreskrifter:**

Farosymboler : Xi



IRRITERANDE

R-fraser : Risk för allvarlig ögonskada [=R41].

- S-fraser** : Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare [=S26].
Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd [=S37/39].
- Innehåller** : Polyamin-epoxiaddukt.

Nationella föreskrifter**Sverige**

- : Denna produkt är bedömd och klassificerad enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12 t.o.m. ändring 2001:3).
Arbetskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om härdplaster (AFS 1996:4) skall följas. Vid yrkesmässig hantering får endast personer som har genomgått en särskild utbildning arbeta med produkten.

16. ÖVRIG INFORMATION

Produkten används tillsammans med Peran Primer W comp A. Comp A och comp B reagerar under värmeutveckling. Fullständig uthärdningstid är 5-7 dagar. För läggningssanvisning, se separat produktinformation. Se även separat säkerhetsdatablad för comp A.

Förklaring till R-fraser i avsnitt 2:

R41 Risk för allvarlig ögonskada.

Historik

- Version Land / Språk** : Sverige / Svenska
- Datum föregående upplaga** : 1997-12-17.
- Ändringar jämfört med föregående upplaga** : Med anledning av nya regler för klassificering, märkning och säkerhetsdatablad, är ändringar gjorda i avsnitt 1,2,3,11,15,16. Ändrad EWC-kod i avsnitt 13.
- Sammanställt av** : Kristina Rehnberg.

Detta säkerhetsdatablad stöder sig på Peran AB:s nuvarande kunskap och erfarenhet, och skall tjäna som vägledning för en säker hantering av produkten med avseende på hälsa och miljö.