

Skötselansvisning för Peran Rustik

DAGLIG RENGÖRING

För den dagliga rengöringen av golvet krävs ingen speciell teknik. Löst skräp sopas upp. Golvet dammsugs eller moppas av och störande fläckar torkas bort.

GRUNDRENGÖRING

För grundrengöring användes högtrycksteknik. Lämplig sådan utrustning finnes beskriven nedan. Innan grundrengöring, utförs daglig rengöring så tillvida att löst skräp och damm sopas eller dammsugs upp.

HÖGTRYCKSRENGÖRING GÅR TILL ENLIGT FÖLJANDE

1. Välj lämpligt rengöringsmedel beroende på smutsens art. Till vägledning finns i slutet en tabell som ger exempel.
2. Svåra fläckar förbehandlas med lämpligt rengöringsmedel.
3. Koppla upp maskinutrustningen och anslut el och vatten.
4. Anslut injektorns sugslang till dunken med rengöringsmedel.
5. Starta själva rengöringen genom att lägga ut vatten och rengöringsmedel med högtrycksaggregatet.
6. Låt rengöringsmedlet verka 10-15 minuter, men låt det ej torka in på ytan. I så fall påförs mer vatten/rengöringsmedel.
7. Tvätta golvet med högt tryck och vatten och använd den stänkskyddade golvrengöraren för att alltid ha samma avstånd till golvet och för att ej stänka ner inredning.
8. Sug upp tvättvattnet med hjälp av våtsugen.
9. Låt golvet torka.

OBS! Om lokalen är mycket stor så är det inte lämpligt att lägga på rengöringsmedel på för stora ytor. Tag ca 100 m² åt gången.

UTRUSTNING

3-fas högtrycksaggregat, typ Euroclean HX-140 (13-81) komplett med slang, pistol, stålrör och injektor.

Stänksyddad golvrengörare att kopplas på pistolen.

Våtsug för evakuering av tvättvatten. Handspruta för påläggning av rengöringsmedel punktvis.

